



DARITAN
+7 (495) 617 12 04

Российский завод
светодиодных светильников

ООО «ДАРИТАН»
тел/факс +7 (495) 617 12 04
тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru
dadaritan@gmail.com

Информационное письмо

Уважаемые заказчики и Бизнес-Партнеры!

ООО «ДАРИТАН» имеет возможность предложить Вам к поставке двухрежимный светодиодный прожектор для освещения охранных периметров DariLight DUAL-MODE.



Диапазон питающих напряжений 170 – 264 В

Номинальная потребляемая мощность в режиме «Low» 28 Вт

Номинальная потребляемая мощность в режиме «High» 56 Вт

Световой поток при t окр. среды +25°C в режиме «Low» 3400 Лм

Световой поток при t окр. среды +25°C в режиме «High» 6800 Лм

Светоотдача при t окр. среды +25°C не менее 120 Лм/Вт

Угол половинной яркости 12°

Диапазон рабочих температур от –60°C до +45°C

Управление режимом освещенности осуществляется "сухим" контактом

Срок службы 10 лет

*Возможно изготовление с другой номинальной потребляемой мощностью в режимах «High»/ «Low»

и с другим градусом угла половинной яркости.

Вся продукция поставляемая Компанией ДАРИТАН имеет Сертификат Соответствия Таможенного Союза, Сертификат Пожарной Безопасности и Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии. Гарантийное обслуживание завода производителя в течение 5 лет.