



**DARITAN**  
**+7 (495) 617 12 04**

*Российский завод  
светодиодных светильников*

ООО «ДАРИТАН»  
тел/факс +7 (495) 617 12 04  
тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: [info@daritan.ru](mailto:info@daritan.ru)  
[dadaritan@gmail.com](mailto:dadaritan@gmail.com)

### Информационное письмо

Уважаемые заказчики и Бизнес-Партнеры!

Компания ДАРИТАН является Российским заводом, производителем светодиодных светильников марки DariLight. Основным направлением компании является производство светодиодных светильников для промышленного освещения. Светильники серий DariLight PROM-PRO и DariLight KVANT давно и надежно завоевали потребительский рынок. Они изготавливаются мощностью от 8 Вт для местного освещения входной группы, до 300 Вт для освещения цехов с высотой до 20 м, а также для освещения территорий с мачт до 40 м мощностью до 1500 Вт.

Благодаря различным КСС и углам раскрытия светового потока от 15 ° до 180° светильники данных серий можно использовать как для освещения цехов, так и для освещения территорий. Широкий выбор вариантов крепления (поворотные скобы, консоль, лира с регулировкой угла наклона, подвес) позволяет устанавливать эти светильники на любую поверхность.

Корпус светильников выполнен в антивандальном исполнении из алюминиевого сплава, защитное стекло UV стабилизированный ППМА, возможен вариант исполнения с боросиликатным стеклом. Конфигурация корпуса исключает отложение пыли и грязи в процессе эксплуатации.


Промышленные светильники рассчитаны для применения в цехах и на территориях с учетом работы различного оборудования и имеют защиту:

- > от перекоса фаз и обрыва нулевого провода (выдерживает напряжение 380В в течении 1 часа), грозозащита.
- > от микроимпульсов большой энергии L-N 4kV , L,N-PE -6kV
- > от перегрева 90°C

Для интеграции в системы АСУНО возможны управления PWM, DALI, NEMA.

Качество наших светильников подтверждено *Декларацией о Соответствии Евразийского Экономического Союза, Сертификатом Пожарной Безопасности, и Экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии*

Модельный ряд и технические характеристики наиболее распространенных моделей

Внешний вид	Технические характеристики														
 <p>DariLight PROM-ECO LINE</p>	<p>Цельнолитой пластиковый корпус до 3х метров длиной</p> <table><tr><td>Потребляемая мощность, Вт</td><td>20 - 80</td></tr><tr><td>Энергоэффективность, Лм/Вт</td><td>130</td></tr><tr><td>Цветовая температура, К</td><td>3000-5000</td></tr><tr><td>Уровень пылевлагозащиты</td><td>IP 65</td></tr><tr><td>Климатическое исполнение</td><td>УХЛ2</td></tr><tr><td>Крепление</td><td>накладное/поворотное, подвесное</td></tr><tr><td>Рассеиватель</td><td>прозрачный, опал;</td></tr></table>	Потребляемая мощность, Вт	20 - 80	Энергоэффективность, Лм/Вт	130	Цветовая температура, К	3000-5000	Уровень пылевлагозащиты	IP 65	Климатическое исполнение	УХЛ2	Крепление	накладное/поворотное, подвесное	Рассеиватель	прозрачный, опал;
Потребляемая мощность, Вт	20 - 80														
Энергоэффективность, Лм/Вт	130														
Цветовая температура, К	3000-5000														
Уровень пылевлагозащиты	IP 65														
Климатическое исполнение	УХЛ2														
Крепление	накладное/поворотное, подвесное														
Рассеиватель	прозрачный, опал;														



# DARITAN

+7 (495) 617 12 04

ООО «ДАРИТАН»  
 тел/факс +7 (495) 617 12 04  
 тел.моб. +7 (926) 333 12 04

*Российский завод  
 светодиодных светильников*

e-mail: [info@daritan.ru](mailto:info@daritan.ru)  
[dadaritan@gmail.com](mailto:dadaritan@gmail.com)

Внешний вид	Технические характеристики
<p>DariLight PROM RETAIL</p> 	<p>Алюминиевый корпус до 3х метров длиной</p> <p>Потребляемая мощность, Вт 13 - 60          Энергоэффективность, Лм/Вт 130          Цветовая температура, К 3000-5000          Уровень пылевлагозащиты IP 65          Климатическое исполнение УХЛ 2          Крепление накладное/поворотное, подвесное          Рассеиватель прозрачный</p>
<p>DariLight ARCTIC</p> 	<p>Пылевлагозащищенный светильник, аналог ЛСП</p> <p>Потребляемая мощность, Вт 20 - 60          Энергоэффективность, Лм/Вт 130          Цветовая температура, К 3000-5000          Уровень пылевлагозащиты IP 65          Климатическое исполнение УХЛ 2          Крепление накладное, подвесное          Рассеиватель прозрачный, опал;</p>

Внешний вид	Технические характеристики
<p>DariLight PROM-PRO</p>  <p>30 Вт      100 Вт</p> <p>200 Вт</p> <p>300 Вт      400 Вт</p>	<p>Алюминиевый гладкий корпус</p> <p>Напряжение питания, В ~ 220, ~ 36, -12, -24          Потребляемая мощность, Вт 20 - 1200          Энергоэффективность, Лм/Вт 130-160          КСС К, Г, Д, Л, Ш, С, М          Цветовая температура, К 3000-5000          Уровень пылевлагозащиты IP 67          Климатическое исполнение УХЛ 1          Крепление накладное/поворотное, подвесное, консольное          Рассеиватель прозрачный</p>  <p>500 Вт</p>  <p>100 Вт</p>  <p>800 Вт</p>



# DARITAN

+7 (495) 617 12 04

ООО «ДАРИТАН»  
тел/факс +7 (495) 617 12 04  
тел.моб. +7 (926) 333 12 04

Российский завод  
светодиодных светильников

e-mail: [info@daritan.ru](mailto:info@daritan.ru)  
[dadaritan@gmail.com](mailto:dadaritan@gmail.com)

Внешний вид	Технические характеристики														
<p data-bbox="320 427 568 461"><b>DariLight KVANT</b></p>  <p data-bbox="288 618 360 651">50 Вт</p> <p data-bbox="517 618 604 651">150 Вт</p> <p data-bbox="264 842 352 875">280 Вт</p> <p data-bbox="541 842 628 875">340 Вт</p> <p data-bbox="264 1104 352 1137">400 Вт</p> <p data-bbox="541 1104 628 1137">460 Вт</p>	<p data-bbox="794 427 1257 461">Алюминиевый ребристый корпус</p> <table data-bbox="807 479 1513 719"><tr><td>Потребляемая мощность, Вт</td><td>40 - 1500</td></tr><tr><td>Энергоэффективность, Лм/Вт</td><td>130-160</td></tr><tr><td>КСС</td><td>К, Г, Д, Л, Ш, С, М</td></tr><tr><td>Цветовая температура, К</td><td>3000-5000</td></tr><tr><td>Уровень пылевлагозащиты</td><td>IP 67</td></tr><tr><td>Климатическое исполнение</td><td>УХЛ 1</td></tr><tr><td>Крепление</td><td>накладное/поворотное подвесное, консольное</td></tr></table> <p data-bbox="807 786 975 819">Рассеиватель</p> <p data-bbox="1225 786 1461 819">прозрачный, опал;</p>  <p data-bbox="1107 1155 1211 1189">1500 Вт</p>	Потребляемая мощность, Вт	40 - 1500	Энергоэффективность, Лм/Вт	130-160	КСС	К, Г, Д, Л, Ш, С, М	Цветовая температура, К	3000-5000	Уровень пылевлагозащиты	IP 67	Климатическое исполнение	УХЛ 1	Крепление	накладное/поворотное подвесное, консольное
Потребляемая мощность, Вт	40 - 1500														
Энергоэффективность, Лм/Вт	130-160														
КСС	К, Г, Д, Л, Ш, С, М														
Цветовая температура, К	3000-5000														
Уровень пылевлагозащиты	IP 67														
Климатическое исполнение	УХЛ 1														
Крепление	накладное/поворотное подвесное, консольное														
<p data-bbox="333 1205 555 1238"><b>DariLight CUBE</b></p>  <p data-bbox="264 1462 352 1496">100 Вт</p> <p data-bbox="580 1462 668 1496">400 Вт</p> <p data-bbox="392 1832 480 1865">1200 Вт</p>	<p data-bbox="794 1227 1390 1301">Аналог купольного светильника и мощный миниатюрный наборной прожектор</p> <table data-bbox="807 1339 1513 1579"><tr><td>Потребляемая мощность, Вт</td><td>40 - 1500</td></tr><tr><td>Энергоэффективность, Лм/Вт</td><td>130-160</td></tr><tr><td>КСС</td><td>К, Г, Д, Л, Ш, С, М</td></tr><tr><td>Цветовая температура, К</td><td>3000-5000</td></tr><tr><td>Уровень пылевлагозащиты</td><td>IP 67</td></tr><tr><td>Климатическое исполнение</td><td>УХЛ 1</td></tr><tr><td>Крепление</td><td>накладное/поворотное подвесное, консольное</td></tr></table> <p data-bbox="807 1641 975 1675">Рассеиватель</p> <p data-bbox="1225 1641 1377 1675">прозрачный</p>  <p data-bbox="1107 1839 1211 1872">500 Вт</p>	Потребляемая мощность, Вт	40 - 1500	Энергоэффективность, Лм/Вт	130-160	КСС	К, Г, Д, Л, Ш, С, М	Цветовая температура, К	3000-5000	Уровень пылевлагозащиты	IP 67	Климатическое исполнение	УХЛ 1	Крепление	накладное/поворотное подвесное, консольное
Потребляемая мощность, Вт	40 - 1500														
Энергоэффективность, Лм/Вт	130-160														
КСС	К, Г, Д, Л, Ш, С, М														
Цветовая температура, К	3000-5000														
Уровень пылевлагозащиты	IP 67														
Климатическое исполнение	УХЛ 1														
Крепление	накладное/поворотное подвесное, консольное														