



DARITAN
+7 (495) 617 12 04

ООО «ДАРИТАН»
тел/факс +7 (495) 617 12 04
тел.моб. +7 (926) 333 12 04

е-mail: info@daritan.ru
dadaritan@gmail.com

Российский завод
светодиодных светильников


ООО «ДАРИТАН» имеет возможность предложить Вам к поставке взрывозащищенные светодиодные светильники со светоотдачей источника света **160-170 Лм/Вт** по низким ценам.

Вся продукция поставляемая Компанией ООО «ДАРИТАН» имеет Сертификат Соответствия таможенного союза и Сертификат Пожарной Безопасности, а так же гарантийное обслуживание завода производителя в течении 5 лет.


Взрывозащищенный светильник светодиодный DariLight-O
с маркировкой взрывозащиты
1Ex mb IIC T4 Gb X и 2Ex nA nC IIC T5X

Внешний вид		Технические характеристики
		Напряжение: 220 В Потребляемая мощность от 10 до 180 Вт Световой поток 1200 – 21 600 Лм Рабочая t°: от -60°C до +60°C Срок службы: 100 000 ч Степень защиты от внешних воздействий IP65 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Габариты: 340/646x194x72

Взрывозащищенный светильник светодиодный низковольтный DariLight-O-НВ
с маркировкой взрывозащиты
1Ex mb IIC T4 Gb X и 2Ex nA nC IIC T5X

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: постоянный 12, 24 В, переменный 36 В Потребляемая мощность от 20 до 100 Вт Световой поток 2400 – 12 000 Лм Рабочая t°: от -60°C до +60°C Срок службы: 100 000 ч Степень защиты от внешних воздействий IP65 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Габариты: 234/334x194x72

Взрывозащищенный светильник светодиодный DariLight-B
с маркировкой взрывозащиты **1Ex mb IIC T4 Gb X и 2Ex nA nC IIC T5X**

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: 220 В Потребляемая мощность от 20 до 100 Вт Световой поток 2400 – 12 000 Лм Степень защиты от внешних воздействий IP65 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Рабочая t°: от -60°C до +60°C Срок службы: 100 000 ч Габаритные размеры 340/640x106x56 мм




DARITAN
+7 (495) 617 12 04

Российский завод
светодиодных светильников

ООО «ДАРИТАН»
тел/факс +7 (495) 617 12 04
тел.моб. +7 (926) 333 12 04

e-mail: info@daritan.ru
dadaritan@gmail.com

Взрывозащищенный светильник светодиодный
низковольтный DariLight-B-НВ

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: постоянный 12, 24 В, переменный 36 В Потребляемая мощность от 10 до 100 Вт Световой поток 2400 – 12 000 Лм Рабочая t°: от -60°С до +60°С Срок службы: 100 000 ч Степень защиты от внешних воздействий IP65 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры 234/284/334/534x106x56 мм

Взрывозащищенный линейный светильник светодиодный DariLight-П
с маркировкой взрывозащиты 2Ex nA nC IIC T5X

Внешний вид	Технические характеристики
	Напряжение: 220 В Потребляемая мощность от 20 до 70 Вт Световой поток 2400 – 12 000 Лм Рабочая t°: от -60°С до +60°С Срок службы: 100 000 ч Степень защиты от внешних воздействий IP65 Климатическое исполнение УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры 540/1040/1540x80x75 мм Крепление: подвесное или на плоскую поверхность

Корпус светильников выполнен из анодированного алюминиевого профиля. Стекло закаленное. Источник света изолирован, отдельные элементы разграничены электротехническим компаундом. Устройство может быть совмещено с аварийным блоком питания, световой поток можно менять. Возможно изготовление с вторичной оптикой.